

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Arrancador Caja S/Term 18A 380V 50/60Hz

LE1D18Q7

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys LE
Nombre Corto Del Dispositivo	LE1D
Tipo De Producto O Componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación Del Dispositivo	Estándar
Categoría De Empleo	AC-3
Composición Del Dispositivo	Relé de sobrecarga térmica pedido por separado Contactor
Tipo De Control	Pulsador comienzo verde I (Cerrado) Pulsador Parada Reposición rojo O (Abierto)

Complementario

Potencia Del Motor En Kw	10 kW a 500 V CA 50/60 Hz 10 kW a "660/690 V" CA 50/60 Hz 4 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz 9 kW a 415 V CA 50/60 Hz 9 kW a 440 V CA 50/60 Hz 7,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	17 A
[Uc] Control Circuit Voltage	380 V CA 50/60 Hz
Número De Entrada De Cable	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 fondo 2 entrada de cable: ISO25 fondo
Ancho	101 mm
Altura	201 mm
Profundidad	153,5 mm
Peso Del Producto	1,015 kg

Entorno

Material	Policarbonato
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 60529
Estándares	IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente	-5...40 °C
Características Ambientales	Entorno estándar

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	UKCA
-----------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,500 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,200 cm
Paquete 1 Peso	1,174 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	22
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	38,740 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil