

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Tope de puerta neumático Spatial SF - con apertura de 120°



NSYSFNDR

Discontinuoado el: 9 nov 2023

Discontinuoado

### Principal

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gama                              | Espacial                                                     |
| Tipo De Producto O Componente     | Retenedor de puerta                                          |
| Application                       | Multiuso                                                     |
| Nominal Dimensions Of The Housing | -                                                            |
| Ubicación De Montaje              | Puerta y recinto                                             |
| Rango De Compatibilidad           | Espacial Recinto SF                                          |
| Composición Del Dispositivo       | Elementos de fijación<br>1 x limitador de apertura de puerta |
| Cantidad Por Juego                | Juego de 1                                                   |

### Complementario

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modo De Fijación      | Por elemento de fijación - en el marco delantero del recinto lugar |
| Ángulo De Operación   | 120 °                                                              |
| Mecanismo De Apertura | Neumático                                                          |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 4,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 2,6 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 37,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 327,5 g |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |