

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Drucktaster iPB, 1 Öffner, Taste grau, LED rot 110-230VAC

A9E18037

EAN Code: 3606480088292

### Hauptmerkmale

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Range Of Product             | Acti9                        |
| Produktname                  | Acti 9 iPB                   |
| Produkt- Oder Komponententyp | Drucktaste                   |
| Kurzbezeichnung Des Geräts   | iPB                          |
| Normen                       | IEC 60947-5-1<br>IEC 60669-1 |

### Zusatzmerkmale

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art Und Zusammensetzung Der Kontakte                 | 1 Ö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ie] Betriebsbemessungstrom                          | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung                      | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betätigungsart                                       | 1 Drucktaste grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Signalisierung                                | LED-Anzeige rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Signalkreissspannung                                 | AC: 110 - 230 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montagemodus                                         | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montagehalterung                                     | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken | Oben: Clario<br>Oben: Libro<br>Oben: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9-Mm-Raster                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                                                 | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Breite                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiefe                                                | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe                                                | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektrische Lebensdauer                              | AC-22: 30000 Zyklen AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anschlüsse - Klemmen                                 | Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² fest<br>Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel<br>Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel mit Aderendhülse<br>Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² fest<br>Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel<br>Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabisolierungslänge                              | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [M] Anzugsdrehmoment                                 | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Montage

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tropentauglichkeit               | 2              |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb  | -35...70 °C    |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung | -40...80 °C    |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 8,500 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 2,000 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 8,000 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 45,000 g  |
| Vpe 2 Art     | BB1       |
| Vpe 2 Menge   | 12        |
| Vpe 2 Höhe    | 8,000 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 10,000 cm |
| Vpe 2 Länge   | 23,000 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 599,000 g |
| Vpe 3 Art     | S03       |
| Vpe 3 Menge   | 108       |
| Vpe 3 Höhe    | 30,000 cm |
| Vpe 3 Breite  | 30,000 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,000 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 5,972 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

 Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen Und Kabeln

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |