Productinformatieblad

Specificaties

Green Premium™



Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 4 interne 9Ah modulaire accukits uitbreidbaar tot 6, Start-up 5x8

E3MUPS60KHB2S

Overzicht

Levertijd	Verzending in de regel binnen 6 weken

Hoofdkenmerken

Hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
Andere Ingangsspanning	380 V 415 V
Secundaire Spanning	400 V3 fases
Andere Uitgangsspanning	380 V 415 V
Nominaal Vermogen In W	60 kW
Nominaal Vermogen In Va	60 kVA
Meegeleverde Apparatuur	Stoffilter Installatiehandleiding Start-up service

Batterijen en bedrijfstijd

Batterijtype	VRLA
Batterijspanning	240 V
Aantal Door Batterij Gevulde Sleuven	0
Aantal Batterijvrije Sleuven	0
Max. Stroomontlading	166 A

Fysisch

Kleur	Wit (RAL 9003)
Hoogte	197 cm
Breedte	60 cm
Diepte	100 cm
Nettogewicht	743 kg
Variante Optie	Yes

Ingang

Maximale Ingangsstroom	104 A
Max. Korte-Duurstroom	10 kA
Harmonische Vervorming Input	Minder dan 3% bij volledige belasting.

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Belastingsvermogensfactor	0,5 voorijlend tot 0,5 naijlend zonder onderbelasting
Ingangsarbeidsfactor Bij Volledige Belasting	0,99
Aantal Inputs/Outputs	1 vast snoer 5-draads (3P + N + E)
Netfrequentie	40...70 Hz

Uitgang

Maximaal Configureerbaar Vermogen In Va	60 kVA
Maximaal Configureerbaar Vermogen In W	60 kW
Uitgangsfunctie	50 Hz sync naar netvoeding 60 Hz sync naar netvoeding
Harmonische Vervorming	Minder dan 3%
Uitgangsniveau	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Uitgang Overbelastingsbeveiliging	10 minuten bij 125% en 60 seconden bij 150%
Gebruikersinterface	Dubbele conversie online
Wave Type	Sinusgolf
Tolerantie Bypassspanning	Ingebouwde statische bypass

Conformiteit

Productcertificeringen	CE EAC RCM

Milieu

Omgevingstemperatuur Bij Werking	0…40 °C
Relatieve Vochtigheid	0…95 % niet-condenserend
Werkingshoogte	0...1500 Voet
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-15…40 °C
Grenzen Voedingsspanning	0…95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,00…4572,00 m
Geluidsniveau	65 dBA
Warmteverspreiding	10523 Btu/h
Ip-Beschermingsgraad	IP20

Communicatie- en beheer

Alarmfunctie	Aanraakscherm LCD-gebruikersinterface

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	210,2 cm
Package 1 Width	112,5 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	360 kg

Contractuële waarborg

Garantie	1 jaar on-site reparatie of vervanging met geautoriseerde Start-UP

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO_2-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

Meer informatie over Green Premium >

Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >

transparantie RoHS/REACh

Welzijnsprestaties

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACh-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur