Спецификация на продукт

Спецификации

Green Premium

Правоъгълен бутон, син Ø 16 - с пружинно връщане и задържане - 1ОС

XB6EDA61P

Преустановен

Преустановяване на продажбата от: 12.01.2022 г.

Преустановяване на поддръжката от: 24.05.2022 г.

Основни

Гама На Продукта	Harmony XB6E
Тип Продукт Или Компонент	Еднокорпусен бутон
Съкратено Наименование На Устройството	XB6E
Материал За Основата	Пластмаса
Диаметър На Монтаж	16 mm
Минимилано Доставно Количество	5
Форма На Сигнализираща Глава	Rectangular
Вид Оператор	Пружинно връщане
Профил На Оператора	Син вграден
Тип И Състав На Контактите	1 C/O
Рсабота На Контакта	Действие за прилепване
Свързване - Клеморед	Insulated faston, размер на връзката: 2.8 x 0.5 mm Solder terminalКапацитет на накрайници: <= 0.75 mm² AWG 19 Fast connector socket
Материал На Контактите	Gold-flashed silver

Допълнителни устройства

Нето Тегло На Продукта	0,006 kg
Категория На Защита	II в съответствие с IEC 60536
Работно Положение	Всяка позиция
Маркировка	CE
Механична Издръжливост	1000000 cycles
Затягащ Момент	0,6…1 N.m
Съпротивление На Контакта	50 mOhm в 1/6 V
Защита От Късо Съединение	2 A Патронни предпазители тип gG
Номинален Термичен Ток	3 A (fast connector socket) 5 A

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Номинален Работен Ток	1,5 A at 120 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 240 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A at 240 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 120 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 24 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A at 24 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,2 A at 125 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,15 A at 125 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Електрическа Устойчивост	100000 cycles, AC, 0,7 A at 220 V в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Околна среда

Температура На Околната Среда За Съхранени	-40…70 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-10…55 °C
Степен На Защита **Ip**	IP65 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 UL 508
Продуктови Сертификати	cURus CCC
Устойчивост На Вибрации	1 mm e= 10…55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост На Удар	10 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >

Прозрачност RoHS/REACh

Показатели за благополучие

- Reach Не Е Включен В Svhc
- Без Токсични Тежки Метали
- Без Живак
- Информация За Освобождаване От Rohs: Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба