

Folha de dados do produto

Especificações



"MODULO TOMADA RJ45 (8 FIOS) UTP CAT.6 TOOLLESS 1M BRANCO"

PRM047781

Principal

Nome Da Linha	Decor
Tipo De Produto Ou Componente	Tomadas de comunicação
Apresentação Do Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tomada De Dados	RJ45
Tipo De Blindagem Do Cabo	UTP
Número De Contatos	8
Tipo De Embalagem	Flow-pack

Complementar

Categoria Da Rede De Comunicação	6
Taxa De Transmissão	300 MHz
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Numero De Módulos	1
Profundidade	24,9 mm
Comprimento	43,5 mm
Altura	33,7 mm
Largura	23,4 mm
Conexões - Terminais	Terminais crimpados
Secção Do Cabo	13 mm²
Medidor Awg	AWG 26
Modo De Fixação	Encaixe

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	15,2 cm
Package 1 Weight	0,023 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

	Sem Metais Pesados Tóxicos	
	Sem Mercúrio	
	Informações Das Isenções Rohs	Sim
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme	Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China	Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas	