Fiche Produit

Spécifications

Rack ATS, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 Out

AP4423

La production de ce produit a été arrêtée le: 9 juin 2023

Ce produit n'est plus fabriqué.

Présentation

Présentation	The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principal

Tension D'Entrée Principale	230 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C20
Nombre D'Unité De Rack	1U
Équipement Fournis	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids	3,74 kg
Emplacement De Montage	Façade Arrière
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Rack montée

Entrée

Fréquence Réseau	50/60 Hz

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Courant De Ligne Max	20 A
Limites Du Courant D'Entrée	20 A
Capacité De Chargement	3700 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw Per Phase	16 A
Nombre De Prises D'Alimentation	8 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19
Type De Protection	Sans disjoncteur

Conformité

Certifications Du Produit	répertorié cUL CE listé UL
Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 Classe A

Environnement

Température De Fonctionnement	-5…45 °C
Humidité Relative	5…95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25…65 °C
Humidité Relative De Stockage	5…95 %
Altitude De Stockage	0,00…15240,00 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	60 cm
Poids De L'Emballage 1	5,51 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

Take-back

Transparence

RoHS/REACh

Performances des ressources

- Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

- Sans Plomb
- Sans Mercure
- Information Sur Les Exemptions Rohs — Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie