

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Intérieur du tableau de distribution NF, cosses principales, 250A, barre omnibus Al, 30 emplacements polaires, 3 phases, 4 fils, 600Y/347 V.c.a. max

NF430L2

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	EDB/EDG/EDJ
Matière Du Jeu De Barre	Aluminium

Complémentaire

Nombre D'Espaces	30
Enclosure Nominal Height	965,20 mm 1270,00 mm
Enclosure Nominal Width	508,00 mm
Enclosure Nominal Depth	146,05 mm NEMA 1 165,10 mm NEMA 3R/5/12
[In] Courant Nominal	250 A
Courant Nominal Interrompu	65 kA
Configuration Du Câblage	4 fils
Number Of Phases	3 phases
Voltage Rating	600Y/347 V AC
Mode De Raccordement	Cosse line AWG 6...350 kcmil aluminium Cosse neutre AWG 6...350 kcmil aluminium
Couple De Serrage	4,52...5,65 N.m pour 13,30...67,43 mm² (AWG 6...AWG 2/0) 11,3 N.m pour 13,30...67,43 mm² (AWG 6...AWG 2/0) 31,07 N.m pour 13,30...177,3 mm² (AWG 6...350 kcmil) 31,07 N.m pour 13,30...126,7 mm² (AWG 6...250 kcmil) 31,07 N.m pour 107,2...152 mm² (AWG 4...300 kcmil)
Hauteur	838,20 mm
Largeur	265,18 mm
Poids	10,89 kg

Environnement

Normes	UL 67 CSA C22.2
--------	--------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur De L'Emballage 1	16,002 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,56 cm
Longueur De L'Emballage 1	97,282 cm
Poids De L'Emballage 1	9,276 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	89,408 cm
Largeur De L'Emballage 2	101,6 cm
Longueur De L'Emballage 2	121,92 cm
Poids De L'Emballage 2	139,253 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises