

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contactor TeSys Deca 3P 40 A AC-3 110V AC 50/60Hz

LC1D40AF7

### Principal

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                      | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                          |
| Gama De Producto                          | TeSys Deca                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Producto O Componente             | Conector                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre Corto Del Dispositivo              | LC1D                                                                                                                                                                                                         |
| Aplicación Del Contactor                  | Carga resistiva<br>Control del motor                                                                                                                                                                         |
| Categoría De Empleo                       | AC-4<br>AC-1<br>AC-3<br>AC-3e                                                                                                                                                                                |
| Número De Polos                           | 3P                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal    | Circuito de alimentación <= 690 V Ac 25...400 Hz<br>Circuito de alimentación <= 300 V CC                                                                                                                     |
| [Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V Ac AC-1 for circuito de alimentación<br>40 A (at <60 °C) at <= 440 V Ac AC-3 for circuito de alimentación<br>40 A (at <60 °C) at <= 440 V Ac AC-3e for circuito de alimentación |
| Tensión Del Circuito De Control [Uc]      | 110 V Ac 50/60 Hz                                                                                                                                                                                            |

### Complementos

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia Del Motor En Kw             | 18,5 kW at 380...400 V Ac 50/60 Hz (AC-3)<br>11 kW at 220...230 V Ac 50/60 Hz (AC-3)<br>22 kW at 415...440 V Ac 50/60 Hz (AC-3)<br>22 kW at 500 V Ac 50/60 Hz (AC-3)<br>30 kW at 660...690 V Ac 50/60 Hz (AC-3)<br>9 kW at 400 V Ac 50/60 Hz (AC-4)<br>18,5 kW at 380...400 V Ac 50/60 Hz (AC-3e)<br>11 kW at 220...230 V Ac 50/60 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 415...440 V Ac 50/60 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 500 V Ac 50/60 Hz (AC-3e)<br>30 kW at 660...690 V Ac 50/60 Hz (AC-3e) |
| Potencia Del Motor En Hp             | 5 hp at 230/240 V Ac 50/60 Hz for 1 fase motors<br>10 hp at 230/240 V Ac 50/60 Hz for 3 fases motors<br>30 hp at 575/600 V Ac 50/60 Hz for 3 fases motors<br>10 hp at 200/208 V Ac 50/60 Hz for 3 fases motors<br>3 hp at 115 V Ac 50/60 Hz for 1 fase motors<br>30 hp at 460/480 V Ac 50/60 Hz for 3 fases motors                                                                                                                                                          |
| Código De Compatibilidad             | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composición Del Polo De Contacto     | 3 NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cubierta Protectora                  | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional | 10 A (at 60 °C) for circuito de señalización<br>60 A (at 60 °C) for circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irms Poder De Conexión Nominal</b>             | 140 A Ac for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A CC for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1<br>800 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947                                                                                                                                      |
| <b>Poder De Corte Asignado</b>                    | 800 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>[Icw] Corriente Temporal Admisible</b>         | 320 A 40 °C - 10 s for circuito de alimentación<br>720 A 40 °C - 1 s for circuito de alimentación<br>72 A 40 °C - 10 min for circuito de alimentación<br>165 A 40 °C - 1 mn for circuito de alimentación<br>100 A - 1 s for circuito de señalización<br>120 A - 500 ms for circuito de señalización<br>140 A - 100 ms for circuito de señalización |
| <b>Fusible Asociado</b>                           | 10 A gG for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1<br>80 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de alimentación<br>80 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de alimentación                                                                                                                                   |
| <b>Impedancia Media</b>                           | 1,5 MOhm - Ith 60 A 50 Hz for circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Potencia Disipada Por Polo</b>                 | 2,4 W AC-3<br>5,4 W AC-1<br>2,4 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento</b>        | Circuito de alimentación 600 V CSA<br>Circuito de alimentación 600 V UL<br>Circuito de señalización 690 V conforme a En> 40 A<br>Circuito de señalización 600 V CSA<br>Circuito de señalización 600 V UL<br>Circuito de alimentación 690 V conforme a IEC 60947-4-1                                                                                |
| <b>Categoría De Sobretensión</b>                  | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grado De Contaminación</b>                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión</b>      | 6 kV conforme a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nivel De Fiabilidad De Seguridad</b>           | B10d = 1369863 Ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 Ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                       |
| <b>Durabilidad Mecánica</b>                       | 6 Mciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durabilidad Eléctrica</b>                      | 1,4 Mciclos 60 A AC-1 <= 440 V<br>1,5 Mciclos 40 A AC-3 <= 440 V<br>1,5 Mciclos 40 A AC-3e <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo De Circuito De Control</b>                | AC a 50/60 Hz estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Característica De La Bobina</b>                | Sin filtro antiparasitario de serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Límites De Tensión Del Circuito De Control</b> | 0.3...0.6 Uc -40...70 °C caída Ac 50/60 Hz<br>0.8...1.1 Uc -40...60 °C operativa Ac 50 Hz<br>0.85...1.1 Uc -40...60 °C operativa Ac 60 Hz<br>1...1.1 Uc 60...70 °C operativa Ac 50/60 Hz                                                                                                                                                           |
| <b>Consumo A La Llamada En Va</b>                 | 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Consumo De Mantenimiento En Va</b>             | 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Disipación De Calor</b>                        | 4...5 W at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Duración De Maniobra</b>                       | 4...19 ms apertura<br>12...26 ms cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Índice De Funcionamiento Máximo</b>            | 3600 cyc/h a <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones - Terminales                 | Circuito de control: Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm² - cable stiffness: Flexible con extremidad de cable<br>Circuito de control: Screw clamp terminals 1 1...4 mm² - cable stiffness: Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de control: Screw clamp terminals 2 1...4 mm² - cable stiffness: Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de control: Screw clamp terminals 1 1...4 mm² - cable stiffness: Flexible con extremidad de cable<br>Circuito de control: Screw clamp terminals 1 1...4 mm² - cable stiffness: sólido sin extremidad de cable<br>Circuito de control: Screw clamp terminals 2 1...4 mm² - cable stiffness: sólido sin extremidad de cable<br>Circuito de alimentación: conexión de tornillo 1 1...35 mm² - cable stiffness: Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de alimentación: conexión de tornillo 2 1...25 mm² - cable stiffness: Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de alimentación: conexión de tornillo 1 1...35 mm² - cable stiffness: Flexible con extremidad de cable<br>Circuito de alimentación: conexión de tornillo 2 1...25 mm² - cable stiffness: Flexible con extremidad de cable<br>Circuito de alimentación: conexión de tornillo 1 1...35 mm² - cable stiffness: sólido sin extremidad de cable<br>Circuito de alimentación: conexión de tornillo 2 1...25 mm² - cable stiffness: sólido sin extremidad de cable |
| Par De Apriete                          | Circuito de control 1,7 N.m Screw clamp terminals plano Ø 6<br>Circuito de control 1,7 N.m Screw clamp terminals Philips nº 2<br>Circuito de alimentación 8 N.m conectores de tornillo EverLink BTR 25...35 mm² hexagonal 4 mm<br>Circuito de alimentación 5 N.m conectores de tornillo EverLink BTR 1...25 mm² hexagonal 4 mm<br>Circuito de control 1,7 N.m Screw clamp terminals pozidriv No 2<br>Circuito de alimentación 2,5 N.m Screw clamp terminals pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Composición De Los Contactos Auxiliares | 1 NA + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo De Contactos Auxiliares            | Unido mecánicamente 1 NA + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1<br>Contacto espejo 1 NF conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frecuencia Del Circuito De Señalización | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensión Mínima De Conmutación           | 17 V for circuito de señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corriente Mínima De Conmutación         | 5 mA for circuito de señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistencia De Aislamiento              | > 10 MOhm for circuito de señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiempo De No Superposición              | 1,5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC<br>1,5 ms en excitación entre contacto NA y NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soporte De Montaje                      | Rail<br>Placa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ambiente

|                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                                   | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60335-1         |
| Certificaciones De Producto                              | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                           |
| Grado De Protección Ip                                   | Ip20 Frontal conforme a IEC 60529                                                                                  |
| Tratamiento De Protección                                | TH conforme a IEC 60068-2-30                                                                                       |
| Resistencia Climática                                    | conforme a IACS E10 exposição ao calor úmido<br>conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor úmido |
| Temperatura Ambiente Admisible Alrededor Del Dispositivo | -40...60 °C<br>60...70 °C con restricciones                                                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altitud Máxima De Funcionamiento | 0...3000 m                                                                                                                                                                                       |
| Resistencia Al Fuego             | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1                                                                                                                                                                  |
| Resistencia A Las Llamas         | V1 conforme a UL 94                                                                                                                                                                              |
| Resistencia Mecánica             | Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibraciones conector cerrado 4 Gn, 5...300 Hz)<br>Impactos conector cerrado 15 Gn para 11 ms)<br>Impactos contactor abierto 10 Gn para 11 ms) |
| Altura                           | 122 mm                                                                                                                                                                                           |
| Ancho                            | 55 mm                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad                      | 120 mm                                                                                                                                                                                           |
| Peso Del Producto                | 0,85 kg                                                                                                                                                                                          |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,2 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 15,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 920,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 160       |
| Paquete 2 Altura                   | 75,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 166,34 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

### Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Sin Pvc

### Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |