

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Ventilador 300m3 por hora - 230V AC - IP54

NSYCVF300M230PF

### Descripción General

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Tiempo De Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
|-------------------|-------------------------------------------|

### Principal

|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                 | ClimaSys                                                                                                   |
| Nombre Del Producto                  | ClimaSys CV                                                                                                |
| Tipo De Producto O Componente        | Ventilador                                                                                                 |
| Type Of Filter                       | Estándar                                                                                                   |
| Flow Rate                            | Caudal libre con filtro estándar: 300 m3/h at 50 Hz<br>Caudal libre con filtro estándar: 350 m3/h at 60 Hz |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación | 145...253 V                                                                                                |
| Tensión De Entrada                   | 230 V 50/60 Hz                                                                                             |

### Complementos

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Absorbed Power                         | 36 W 50 Hz<br>37 W 60 Hz                           |
| Corriente Nominal (In)                 | 0,16 A 60 Hz<br>0,17 A 50 Hz                       |
| Noise Level < At                       | 55...56 dB                                         |
| Tipo De Cojinete                       | Bola                                               |
| Altura                                 | Externa: 268 mm                                    |
| Anchura                                | Externa: 248 mm                                    |
| Profundidad                            | Externa 116 mm                                     |
| Dimensiones De Recorte                 | 223 x 223 mm                                       |
| Peso Del Producto                      | 1,3 kg                                             |
| Material                               | Rejilla de salida termoplástico inyectado (ASA PC) |
| Color                                  | Rejilla de salida Gris Ral 7035)                   |
| Temperatura Ambiente De Trabajo        | -10...70 °C                                        |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                        |
| Presión Máxima                         | 158 Pa caudal 0 m³/h                               |
| Conexiones - Terminales                | Conector Faston                                    |
| Grado De Protección Ip                 | IP54                                               |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Composición Del Dispositivo | 1 motor axial                                                            |
|                             | 2 rejilla de protección en las superficies frontal y posterior           |
|                             | 1 filtro parte frontal del motor axial                                   |
|                             | 1 rejilla de salida parte frontal                                        |
|                             | 1 plantilla de recorte                                                   |
|                             | 1 cable de alimentación                                                  |
| Condiciones De Uso          | El entorno circundante debe estar relativamente limpio                   |
|                             | El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente                     |
|                             | La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior |
|                             | Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva     |
|                             | El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima          |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 18,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 25,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 27,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,642 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 4        |
| Paquete 2 Altura                   | 28,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 7,476 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 64       |
| Paquete 3 Altura                   | 95,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 135,0 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |