


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad de Disparo NSX100-250 TMD50 3P3D

LV429033

Discontinuado el: 15/10/2022

Discontinuado

Principal

Gama	Compact
Gama De Producto	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250
Tipo De Producto O Componente	Trip unit ((*))
Unidad De Control	TM-D
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Compatibilidad De Gama	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX100 DC
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	3P
Descripción De Polos Protegidos	3t
Funciones De Protección De Unidad De Control	LI
Tipo De Protección	L : for protección contra sobrecarga (térmica) I (Cerrado) : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Corriente Nominal De La Unidad De Disparo	50 A en 40 °C
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Tipo De Red	AC DC
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Ajuste De La Captación De Tiempo Largo Tipo Ir (Protección Térmica)	Ajustable
Rango De Ajuste De La Captación De La Protección De Tiempo Largo [Ir]	0,7...1 x In
Tipo De Ajuste Del Retardo De La Protección De Larga Duración Tr	Fijo
[Tr] Margen De Ajuste De La Temporización De La Protección De Larga Duración	120...400 s en 1,5 x In 15 s en 6 x Ir
Tipo De Ajuste De La Captación De La Protección De Corta Duración Isd	Fijo
[Isd] Rango De Ajuste De La Captación De La Protección De Corta Duración	500 A
Tipo De Ajuste De Retardo De La Protección De Corto Plazo Tsd	Fijo

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Protección Contra Fugas A Tierra	Sin
----------------------------------	-----

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certificaciones De Producto	CCC EAC Marine
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	11,0 cm
Paquete 1 Peso	410,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	11,967 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil