

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Altivar Sanftanlasser ATS480, 140 A, 208-690V AC, Steuerspannung 110-230V AC

ATS480C14Y

EAN Code: 3606481089083

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar Soft Starter ATS480
Produkt- Oder Komponententyp	Sanftanlasser
Produktbestimmung	Asynchronmotoren
Produktspezifische Anwendung	Prozesse und Infrastrukturen
Kurzbezeichnung Des Geräts	ATS480
Anzahl Der Netzphasen	3 Phasen
Nutzungskategorie	AC-3A AC - 53 A
Versorgungsspannung	208 - 690 V -15 - +10 %
Frequenz Der Stromversorgung	50 - 60 Hz -20 - +20 %
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	Normalbetrieb: 140,0 A (bei <40 °C)
Bemessungsstrom Im Schwerlastbetrieb	110,0 A bei 40 °C für Schwerlastbetrieb
Drehmomentsteuerung	Richtig
Schutzart (Ip)	IP00
Motorleistung (Kw)	37,0 kW bei 230 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb 30,0 kW bei 230 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb 75,0 kW bei 400 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb 55,0 kW bei 400 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb 75,0 kW bei 440 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb 55,0 kW bei 440 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb 90,0 kW bei 500 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb 75,0 kW bei 500 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb 90,0 kW bei 525 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb 75,0 kW bei 525 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb 110,0 kW bei 660 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb 90,0 kW bei 660 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb 110,0 kW bei 690 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb 90,0 kW bei 690 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb 75,0 kW bei 230 V in die Dreieckschaltung des Motors Normalbetrieb 55,0 kW bei 230 V in die Dreieckschaltung des Motors Schwerlastbetrieb 110,0 kW bei 400 V in die Dreieckschaltung des Motors Normalbetrieb 90,0 kW bei 400 V in die Dreieckschaltung des Motors Schwerlastbetrieb
Motorleistung (Hp)	40,0 hp bei 208 V Normalbetrieb 30,0 hp bei 208 V Schwerlastbetrieb 50,0 hp bei 230 V Normalbetrieb 40,0 hp bei 230 V Schwerlastbetrieb 100,0 hp bei 460 V Normalbetrieb 75,0 hp bei 460 V Schwerlastbetrieb 125,0 hp bei 575 V Normalbetrieb 100,0 hp bei 575 V Schwerlastbetrieb

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Optionskarte	Kommunikationsmodul für Profibus DP V1 Kommunikationsmodul für Profinet Kommunikationsmodul für Modbus TCP/EtherNet/IP Kommunikationsmodul für CANopen Daisy Chain Kommunikationsmodul für CANopen Sub-D Kommunikationsmodul für CANopen Open Style
--------------	--

Zusatzmerkmale

Geräteanschluss	In der Motorversorgungsleitung In die Dreieckschaltung des Motors
[Us] Steuerspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz -15 - +10 %
Scheinleistung	0,09 kVA
Integrierter Motorüberlastungsschutz	Richtig
Thermische Schutzklasse Des Motors	Klasse 10E
Schutzfunktionen	Phasenausfall: Linie Integrierter thermischer Schutz: Motor Thermischer Schutz: Starter Stromüberlastung: Motor Unterbelastung: Motor Anlaufzeit zu lang, blockierter Rotor: Motor Ausfall Motorphase: Motor Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Linie Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Motor Thermischer Schutz: Motor
Strombegrenzung % In (Max. 5 X Ie)	150...700 %
Spezifikation Des Nennstroms Und Des Stromverlusts	140,0 A
Verlustleistung Stromunabhängig	25,0 W
Verlustleistung Pro Gerät Stromabhängig	366,0 W
Normen	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-2 IEC 60664-1
Produktzertifizierungen	CE cULus CCC UKCA RCM EAC DNV ABS BV CCS
Beschriftung	CE CCC UKCA EAC RCM CULus
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V DC
Diskrete Eingangsnummer	4
Digitaler Eingang	(STOP) Logikeingänge, 3.500 Ohm (RUN) Logikeingänge, 3.500 Ohm (DI3) programmierbar als Logikeingang, 3.500 Ohm (DI4) programmierbar als Logikeingang, 3.500 Ohm
Eingangs-Kompatibilität	STOP: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2 RUN: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2 DI3: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2 DI4: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
Digitaler Logikeingang	Programmierbarer digitaler Eingang bei Status 0: < 5 V

Relaisausgangsnummer	3
Ausgangsart Des Relais	Relaisausgänge R1A 1 S Relaisausgänge R1B 1 S Relaisausgänge RIC 1 S / 1 Ö programmierbar
Min. Schaltstrom	100 mA bei 12 V DC für Relaisausgänge
Max. Schaltstrom	Relaisausgänge 2 A bei 250 V AC Relaisausgänge 2 A bei 30 V DC Relaisausgänge
Diskrete Ausgangsnummer	2
Digitaler Ausgang	(DQ1) programmierbarer digitaler Ausgang <= 30 V (DQ2) programmierbarer digitaler Ausgang <= 30 V
Authentifizierung	Offener Kollektor Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
Anzahl Der Analogeingänge	1
Messeingänge	AI1/PTC PTC/Pt 100 Temperaturfühler PTC2 PTC/Pt 100 Temperaturfühler PTC3 PTC/Pt 100 Temperaturfühler
Anzahl Der Analogausgänge	1
Typ Des Analogausgangs	Stromausgang AQ1: 0 - 20 mA oder 0 - 10 V, Impedanz <500 Ohm
Kommunikationsprotokoll	Modbus, seriell
Anschlusstyp	1 RJ45
Kommunikationsdatenverbindung	Seriell
Physikalische Schnittstelle	2-Draht- RS 485
Übertragungsgeschwindigkeit	1.200 - 256.000 bit/s
Übertragungsrahmen	RTU
Datenformat	8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
Polarisierungsart	Keine Impedanz für Modbus, seriell
Anzahl Der Adressen	0...227 für Modbus, seriell
Zugriffsmethode	Slave Modbus, seriell
Funktion Verfügbar	Externe Bypass-Steuerung Vorheizung Entrauchung Mehrmotorige Kaskade Zweiter Motorsatz Benutzerverwaltung Sicherung von Anschlüssen und Verbindungen Sicherheits-Ereignisprotokollierung Cybersecure Firmware-Update Einzelne Richtung
Anzeigebildschirm Verfügbar	Richtig
Betriebsposition	Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe	340,0 mm
Breite	200,0 mm
Tiefe	272,0 mm
Produktgewicht	12,4 kg

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level A entspricht IEC 60947-4-2 Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen mit Bypass Level B entspricht IEC 60947-4-2 Gedämpfte oszillierende Wellen Level 3 entspricht IEC 61000-4-12 Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-11 Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4 Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3 Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Verschmutzungsgrad	Stufe 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Umweltklasse (Während Des Betriebs)	Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3 Klasse 3S2 gemäß IEC 60721-3-3
Relative Feuchtigkeit	0...95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	40...60 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C) -15...40 °C (ohne Leistungsminderung)
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...70 °C
Betriebshöhe	<= 1.000 m ohne Leistungsminderung > 1.000 - 4.000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Max. Durchbiegung Unter Schwingender Belastung (Während Des Betriebs)	1,5 mm bei 2 - 13 Hz
Max. Durchbiegung Unter Rüttelbelastung (Während Der Lagerung)	1,75 mm bei 2 - 9 Hz
Max. Durchbiegung Unter Rüttelbelastung (Während Des Transports)	1,75 mm bei 2 - 9 Hz
Max. Beschleunigung Unter Schwingungsbelastung (Während Des Betriebs)	10 m/s² bei 13 - 200 Hz
Max. Beschleunigung Unter Rüttelbelastung (Während Der Lagerung)	15 m/s² bei 200 - 500 Hz 10 m/s² bei 9 - 200 Hz
Max. Beschleunigung Unter Schwingungsbelastung (Während Des Transports)	15 m/s² bei 200 - 500 Hz 10 m/s² bei 9 - 200 Hz
Max. Beschleunigung Bei Stoßeinwirkung (Während Des Betriebs)	150 m/s² bei 11 ms
Max. Beschleunigung Unter Stoßbelastung (Während Der Lagerung)	100 m/s² bei 11 ms
Max. Beschleunigung Unter Stoßbelastung (Während Des Transports)	100 m/s² bei 11 ms

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	43,0 cm
Vpe 1 Breite	32,0 cm
Vpe 1 Länge	45,5 cm
Vpe 1 Gewicht	14,386 kg
Vpe 2 Art	S06
Vpe 2 Menge	2
Vpe 2 Höhe	75,0 cm
Vpe 2 Breite	60,0 cm

Vpe 2 Länge	80,0 cm
Vpe 2 Gewicht	41,775 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Upgrade-Komponenten Verfügbar

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen