



EBE - Zone-Controller - Zigbee -
Tür- und Fensterschalter-kompatibel
- analog

SE7200F5045W-VWA

⚠ Eingestellt am: 13.11.2020

⚠ Der Service wird eingestellt am: 31.12.2017

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Produktname	SE7000 Series
Kurzbezeichnung Des Geräts	SE7200
Breite	86,87 mm
Produkt- Oder Komponententyp	Zone Kontroller
Geräteanwendung	Zonensystem
Richtlinien	89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktgewicht	0,34 kg
Tiefe	29,97 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-0...50 °C
Awg-Messgerät	AWG 22 - AWG 18
Marktsegment	Gebäude
Höhe	124,97 mm
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-30...50 °C
Messgenauigkeit	Temperatur: +/- 0,9 °F, (Typischerweise bei 70 °F kalibriert)
Produktzertifizierungen	CE C-Tick entspricht AS/NZS CISPR 22 UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX7 FCC
Angezeigte Information	Temperatur: - 40 - 122 °F
Netzwerkfrequenz	60 Hz 50 Hz
Kommunikationsprotokoll	Zigbee
Eingangsspannung	0...10 V DC
Temperatureinstellungsbereich	4...32 °C Heizung -17 °C pro Schritt 12...38 °C Kühlung
Eingangstyp	Universal 2 x
Ausgangstyp	2 xUniversal
Normen	CSA C22.2 No 24 FCC Teil 15 Teilabschnitt C UL 873 ICES-003

[Uh,Nom]
Bemessungsbetriebsspannung
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Sensortyp	NTC-Thermistor T2 10 kOhm
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Ausgangsstrom	<= 5 mA
Baureihe	EcoStruxure Building Expert
Ökonomiegerät	No
Humidity Control	No
Pir-Abdeckung	No
Terminierung	No

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Ohne Deckel
Anzahl Der Schritte	3
Nennbetriebsleistung In Va	2 VA
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Regelkreis	für Heizung: Einstellbarer P-Regler von -16 °C (Werkseinstellung) für Kühlung: Einstellbarer P-Regler von -16 °C (Werkseinstellung)
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Expert Sensor

Montage

Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
------------------------------	-----------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	15,2 cm
Vpe 1 Breite	10,1 cm
Vpe 1 Länge	5,2 cm
Vpe 1 Gewicht	45 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------