

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## AO-8-H Modul: 8 Analogausgänge (0-10VDC oder 0-20mA) mit Handschalter für Steuerung und Überbrückung

SXWAO8HXX10001

EAN Code: 7332552009624

### Hauptmerkmale

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktgewicht                      | 159 g                                         |
| Produkt- Oder Komponententyp        | E/A-Modul                                     |
| Kurzbezeichnung Des Geräts          | AO-8-H                                        |
| Höhe                                | 114 mm                                        |
| Flammenfestigkeit                   | UL94V0-5VB                                    |
| Breite                              | 90 mm                                         |
| Produktzertifizierungen             | ICES-003<br>FCC Teil 15 Klasse B<br>CE<br>RCM |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung    | -20...70 °C                                   |
| Tiefe                               | 64 mm                                         |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb     | 0...50 °C                                     |
| Schutzart (Ip)                      | IP20                                          |
| Leistungsaufnahme In W              | 4,9 W                                         |
| Relative Luftfeuchtigkeit           | 0...95 % nicht kondensierend                  |
| Anzahl Der Ausgänge                 | 8 analog output                               |
| [Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC                                       |
| Produktname                         | E/A-Module                                    |
| Produktmarke                        | Schneider Electric                            |
| Baureihe                            | EcoStruxure Building Operation                |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische Verbindung    | Stecksockel                                                                                            |
| Steuerungstyp             | Mit integriertem Schalter für AUS/EIN/Automatik                                                        |
| Montagehalterung          | DIN-Schiene<br>Wand                                                                                    |
| Analoger Eingangstyp      | Configurable voltage or current 0 - 20 mA<br>Configurable voltage or current 0 - 10 V Eingangsspannung |
| Kompatible Produktfamilie | EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 Klemmensockel                                                  |
| Normen                    | UL 864<br>UL 916<br>FCC CFR47 Teil 15                                                                  |
| Material                  | ABS + PC                                                                                               |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Art     | PCE     |
| Vpe 1 Menge   | 1       |
| Vpe 1 Höhe    | 9,2 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 5,7 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 11,7 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 184,0 g |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien  
Kunststoffteilen Und Kabeln

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |