


Fiche Produit

Spécifications



TeSys F - bobine LX1-F - 220..230Vca - 50Hz

LX1FF220

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 8 oct. 2021

⚠ Fin de service le: 27 nov. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou Équipement	Bobine de contacteur
Nom De L'Appareil	LX1FF
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires Associés	LC1F150 LC1F115
Type De Circuit De Commande	CA à 50/60 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	220...230 V CA 50 Hz 265...277 V CA 60 Hz
Inductance De Circuit Fermé	3,44 H
Résistance Moyenne	28,1 Ohm à 20 °C
Temps De Fonctionnement	23...35 ms fermeture 5...15 ms ouverture
Durée De Vie Mécanique	10 Mcycles
Vitesse De Commande Maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz (à 55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz (à 55 °C)
Puissance D'Appel En Va	550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	12...16 W à 50/60 Hz

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-5...55 °C
Poids Du Produit	0,43 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	16 cm
Poids De L'Emballage 1	494 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach
	Sans Métaux Lourds Toxiques
	Sans Mercure
	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine