

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## CANALIS TAP OFF BOX

KH025SB131

! Descatalogado desde el: 13 ene 2023

! No se fabrica

### Principal

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Canalis                                                                                                                           |
| Compatibilidad De Gama               | Canal CD Canalización prefabricada<br>Canalis KH Canalización prefabricada                                                        |
| Tipo De Producto O Componente        | Unidad de derivación                                                                                                              |
| Busbar Trunking Compatibility        | Canalis KT. busbar trunking con capacidad de sujeción: KH tipo conexión<br>Canalis Contactor estrella KM1 busbar trunkingconexión |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo     | 250 A                                                                                                                             |
| Protection Type                      | fuse isolator ((*)): DIN fusi1 - 250 A                                                                                            |
| Equipo Suministrado                  | fuse solicitar por separado                                                                                                       |
| Modo De Montaje                      | Conexión with auto-clamping system                                                                                                |
| Polaridad De La Unidad De Derivación | 3L+PE                                                                                                                             |

### Complementario

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Función                                 | Distribución de mediana potencia         |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo          | 690 V                                    |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión   | 8 kV                                     |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento     | 800 V                                    |
| Frecuencia De Red                       | 50/60 Hz                                 |
| Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado | Terminal de fijación de cable 150 mm² 1) |
| Normas                                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6               |
| Color                                   | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)        |
| Ancho                                   | 630 mm                                   |
| Profundidad                             | 265 mm                                   |
| Altura                                  | 500 mm                                   |
| Peso Del Producto                       | 46 kg                                    |

### Entorno

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sistema De Conexión A Tierra | IT<br>TN-S<br>TT        |
| Grado De Protección Ip       | IP31 acorde a IEC 60529 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado De Protección Ik | IK08 conforming to IEC 62262 |
|------------------------|------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 62,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 60,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 72,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 56,0 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |