Fiche technique du produit

Spécifications



disjoncteur Réflex XC40 4P 16 A courbe C commande 220 à 240 V CA

18145

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2012

Fin de service le: 31 déc. 2013

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Application	Contrôle Distribution
Gamme	Multi 9
Nom De L'Appareil	Reflex XC40
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur à commande intégrée
Description Des Pôles	4P
Nombre De Pôles Protégés	4
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A à 30 °C
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400...415 V CA 50/60 Hz
Déclenchement Magnétique	5,,,10 x In
Pouvoir De Coupure	4,5 kA Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60898 6 kA Icu à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Puissance Maximum	4 kW
Type De Commande	Par maneton Contrôle à distance par impulsion Contrôle à distance par commande permanente
Type De Signal De Commande	Impulsion Maintenu
Durée De L'Impulsion	>= 250 ms
Indication De Tension	Indication ON/OFF
[Uc] Tension Circuit De Commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Courant Démarrage Alimentation	360 VA 30 ms
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	12

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	95 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids Du Produit	0,62 kg
Durée De Vie Électrique	60000 cycle
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Verrouillages Optionnels	Cadenassage sur position OFF
Mode De Raccordement	Borne du type à cage16 mm² souple Borne du type à cage25 mm² rigide
Borne De Raccordement Auxiliaire	Télécommande: bornes type tunnel 1,5 mm² Signalisation: bornes type tunnel 1,5 mm²
Longueur De Dénudage Des Fils	Circuit de puissance: 13,2 mm
Couple De Serrage	Télécommande: 0,4 N.m Signalisation: 0,4 N.m Circuit de puissance: 1,8 N.m
Protection Différentielle	Bloc séparé

Environnement

Normes	IEC 60898 CEI 60947-2
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	11 cm
Poids De L'Emballage 1	0,609 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months