

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Compact NR100F TMD - disjoncteur - 100A - 4P 4d

29192

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme De Produit	NR100...250
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur
Nom Du Produit	Compact NR
Nom De L'Appareil	Compact NR100F
Application	Distribution
Description Des Pôles	4P
Pôles Protégés	4t
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[In] Courant Assigné D'Emploi	100 A à 40 °C
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Codification Du Pouvoir De Coupure	F
Pouvoir De Coupure	20 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC 35 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC 15 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 35 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 11,25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 18,75 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 26,25 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie D'Emploi	Catégorie A
Nom Du Déclencheur	TM-D
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre Du Déclencheur	100 A
Type De Protection	Protection surcharge (long retard)
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60529

### Complémentaires

Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Plaque arrière
Raccordement Amont	Façade
Raccordement Aval	Façade
Endurance Mécanique	25000 cycle
Durée De Vie Électrique	Catégorie A : 10000 cycle 415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
"Pas" De Raccordement	35 mm
Indication De Tension	Contact de signalisation
Réglage De Protection Du Neutre	1 x Ir
Type De Réglage Du Seuil Long Retard (Ir)	Réglable
Plage De Réglage Du Seuil Long Retard	0,8...1 x In
Type De Réglage Du Seuil Instantané (Ii)	Fixe
Plage De Réglage Du Seuil Instantané	800 A
Hauteur	161 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	86 mm

## Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications Du Produit	ASEFA LCIE KEMA ASTA
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 60529
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------