


Fiche technique du produit

Spécifications



Compact INS/INV - contact auxiliaire - 1 OFavancé à l'ouverture

32605

-  La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2010
-  Fin de service le: 31 déc. 2011

 Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	NSJ400...600 NS400...630 CC NS400...630 NR400...630
Gamme	ComPacT
Nom De L'Appareil	OF
Type De Produit Ou Équipement	Contact auxiliaire
Application	Contrôle
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NS disjoncteur ComPacT Compact NR disjoncteur ComPacT ComPacT NSJ disjoncteur
Composition De Contacts De Signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type De Contacts Auxiliaires	De base
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	6 A
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	AC-12 : 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-15 : 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15 : 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15 : 5 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-15 : 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-15 : 6 A à 48 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A à 250 V CC DC-12 : 0,6 A à 110 V CC DC-12 : 2,5 A à 48 V CC DC-12 : 6 A à 24 V CC DC-14 : 0,03 A à 250 V CC DC-14 : 0,05 A à 110 V CC DC-14 : 0,2 A à 48 V CC DC-14 : 1 A à 24 V CC
Charge Minimum	100 mA à 24 V

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique