

Fiche technique du produit

Spécifications



MOTEUR 190MM IEC 65NM IP6 5 7.8KW LISSE E

BMH1903P27A2A

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2016

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Servo moteur
Nom De L'Appareil	BMH
Vitesse Mécanique Maximum	3500 Tr/mn
Couple Continu À L'Arrêt	43,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 43,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 57,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 57,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 65 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 65 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Couple Crête À L'Arrêt	122,8 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 122,8 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 141,3 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 141,3 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 162,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 162,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Puissance De Sortie Nominale	5700 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 5700 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 7330 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 7330 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 7750 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 7750 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Couple Nominal	36 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 36 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 35 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 35 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 37 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 37 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Vitesse Nominale	1500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 1500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 2000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 2000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé 2000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 2000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé
Conformité	LXM32.D72N4 à 400...480 V triphasé
Terminaison De L'Axe	Arbre lisse
Degré De Protection Ip	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Résolution Du Retour Vitesse	32768 points/tour x 4096 tours
Frein De Parking	Sans
Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement Électrique	Connecteurs orientables à angle droit

Complémentaires

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Compatibilité De Gamme	Lexium 32
Tension De Service (Us)	480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Courant Continu À L'Arrêt	36,1 A
Alimentation Continue	7,95 W
Courant Maximal Irms	72 A pour LXM32.D72N4
Courant Permanent Maximum	124,5 A
Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	38 mm
Longueur De L'Axe	80 mm
Type De Retour	SinCos Hiperface multitour
Taille Bride Moteur	190 mm
Nombre De Taille Moteur	3
Constante De Couple	1,8 N.m/A à 120 °C
Constante De Fem	129,2 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre De Pôles De Moteur	10
Inertie Du Rotor	194,1 kg.cm ²
Résistance Du Stator	0,13 Ohm à 20 °C
Inductance Du Stator	3,62 mH à 20 °C
Constante De Temps Électrique Du Stator	27,8 ms à 20 °C
Force Radiale Maximale Fr	4500 N à 1000 Tr/mn
Force Axiale Maximale Fa	0,2 x Fr
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Longueur	310 mm
Diamètre Du Centrage	180 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	4 mm
Nombre De Trous De Fixation	4
Diamètre Des Trous De Fixation	14 mm
Diamètre Des Trous De Fixation	215 mm
Poids Du Produit	43 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------