

Fiche technique du produit

Spécifications



Fupact - Isfl1250 jdb 185mm avec c ontroleur fusib

LV480876

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	FuPacT
Nom Du Produit	FuPacT ISFL
Nom De L'Appareil	ISFL1250
Type De Produit Ou Équipement	Sectionneur inter-fusible
Application	Protection, surveillance et contrôle des équipements Distribution
Fonction De Signalisation	Surveillance de fusible intégrée
Nombre De Pôles	1 3P commutable
Nombre De Porte-Fusibles	3
Calibre Des Fusibles	DIN
Taille Du Fusible	NH3
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
Coupure Visible	Oui
Coupure Pleinement Apparente	Oui
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	1250 A (40 °C) dissipation de puissance par fusible: 48 W
[Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe	1250 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 48 W
Puissance Dissipée Maximale Par Pôle	85 W
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz 800 V CA 50/60 Hz AC-20 800 V CC DC-20
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	1000 V CA 50/60 Hz 1000 V CC
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	AC-21B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 440/480 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 500 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 440/480 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 500 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Iq] Breaking Capacity With Fuses (Ka Rms)	80 kA à 415 V (AC) 80 kA à 500 V (AC) 80 kA à 690 V (AC)
--	--

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	25 kA pour 1 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	52,5 kA à 690 V
Service Assigné	Ininterrompu
Type De Commande	Poignée de porte-fusibles
Prévision De Verrouillage	3 cadenas
Position De Montage	Vertical
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Jeu de barres
Emplacement De Montage	L'un sur l'autre
Fonctionnement Des Contacts	Interruption simple
Endurance Mécanique	800 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-21B : 200 cycle 690 V CA 50/60 Hz AC-22B : 200 cycle 500 V CA 50/60 Hz AC-23B : 200 cycle 415 V CA 50/60 Hz
Mode De Raccordement	Connexion à vis en aval M12 1250 A Raccordement direct en amont 1250 A 185 mm
Couple De Serrage	40 N.m
Largeur	200 mm
Hauteur	834 mm
Profondeur	190 mm
Poids Du Produit	15,2 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-3
Certifications Du Produit	CE CCC EAC

Environnement

Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Face avant de classe II
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 se conformer à EN 50102
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	29,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	21,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	116,000 cm
Poids De L'Emballage 1	14,500 kg
Type D'Emballage 2	P12

Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	80,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	99,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises