

Fiche technique du produit

Spécifications



PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 250mm - 600V - 5kA

METSECTR25500

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PowerLogic
Type De Produit Ou Équipement	Transducteur de courant
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité De Gamme	Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
Type De Transformateur De Courant	Cordon flexible

Complémentaires

Raccordement Électrique	Câble volant: 2,4 m600 V
Courant De Mesure	50...5000 A
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Plage De Mesure En Fréquence	50...1500 Hz
Précision De Mesure	1 %
Catégorie D'Installation	IV
Degré De Pollution	2
Epaisseur	8 mm
Hauteur	250 mm ouvert:
Diamètre	Fermé: 80 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP67
Normes	UL 61010-1 EN 61010-1 EN 61010-2-032 UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13
Certifications Du Produit	reconnu UL cURus CE
Humidité Relative	0...95 %
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-15...60 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,9 cm
Poids De L'Emballage 1	128,18 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	