

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A

R9PCTH20

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 XP CT
Type De Produit Ou Équipement	Contacteur
Application	Circuit de commande
Description Des Pôles	1P + N
Composition Des Pôles	2NO
Contacts Auxiliaires	Sans
Normes	EN 61095
Certifications Du Produit	NF

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	20 A
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V CA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV
Type De Commande	Commande manuelle et à distance
Type De Signal De Commande	Maintenu
Fréquence De Commutation	100 commutations/jour
[Uc] Tension Circuit De Commande	230 V CA 50/60 Hz
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	3,8 VA
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	15 VA
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	86,5 mm
Largeur	33,5 mm
Profondeur	68 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée De Vie Électrique	100000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61095

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm² Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 souple fil(s) 0,5...1,5 mm² Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5...1,5 mm² Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5...1,5 mm²
Segment De Marché	Résidentiel

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Degré De Pollution	2
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-20...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,300 cm
Poids De L'Emballage 1	137,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	7,800 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,200 cm
Poids De L'Emballage 2	878,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	54
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	8,380 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises