

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Compact NSX - διακόπτης φορτίου NSX250NA - 250A - 2P

LV431619

⚠ Καταργήθηκε στις: 15 Ιουν 2023

⚠ Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Compact
Όνομα Προϊόντος	Compact NSX
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Διακόπτης φορτίου
Σύντομο Όνομα Συσκευής	Compact NSX250NA
Περιγραφή Πόλων	2Π
Τύπος Δικτύου	DC AC
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	690 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-3 750 V DC 3 poles in series συμμόρφωση με IEC 60947-3 500 V DC 2 πόλοι σε σειρά συμμόρφωση με IEC 60947-3 250 V DC 1 pole συμμόρφωση με IEC 60947-3
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19AC-22A: Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 AΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19ACΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 1950/60 HzΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19220...690 V Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19AC-23A: Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 AΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19ACΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 1950/60 HzΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19220...690 V Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DC-22A: Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 AΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DCΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 VΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 191 pole Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DC-22A: Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 AΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DCΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19500 VΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 192 πόλοι σε σειρά Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DC-23A: Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 AΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DCΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 VΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 191 pole Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DC-23A: Ιε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19250 AΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19DCΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 19500 VΙε ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 192 πόλοι σε σειρά
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	800 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-3
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	8 kV συμμόρφωση με IEC 60947-3
[Ith] Συμβατικό Θερμικό Ρεύμα	Ith cnvtl free air therm crt 1250 A σε 60 °C
[Icm] Ονομαστική Ικανότητα Αποκατάστασης	Icm rated sc making cap 1330 kAΙcm rated sc making cap 1με αυτόματο διακόπτη προστασίας πάνω Icm rated sc making cap 14,9 kAΙcm rated sc making cap 1αποξέυκτης μόνο
Κωδικός Ονομαστικής Ικανότητας Διακοπής	NA
Καταλληλότητα Για Απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAΙ συμμόρφωση με EN 60947-3 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAΙ συμμόρφωση με IEC 60947-3
Δείκτης Θέσης Επαφών	NAI
Ορατή Απόξευση	NO
Βαθμός Ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60664-1

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Συμπληρωματικός

Τύπος Ελέγχου	Χειριστήριο
Τρόπος Τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη Τοποθέτησης	Πλάτη
Πάνω Σύνδεση	Πρόσοψη
Σύνδεση Κάτω Πλευράς	Πρόσοψη
[Icw] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Βραχυκυκλώματ	Icw rated short-time wstd crtt 51,35 kA κατά τη διάρκεια 20 s συμμόρφωση με IEC 60947-3 Icw rated short-time wstd crtt 53,5 kA κατά τη διάρκεια 1 s συμμόρφωση με IEC 60947-3 Icw rated short-time wstd crtt 53,5 kA κατά τη διάρκεια 3 s συμμόρφωση με IEC 60947-3
Μηχανική Διάρκεια Ζωής	Μηχανική αντοχή 420000 cycles συμμόρφωση με IEC 60947-3
Ηλεκτρική Αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22A: Ηλεκτρική αντοχή 2110000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21250 VΗλεκτρική αντοχή 21DCHλεκτρική αντοχή 21In/2 (1 pole) συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22A: Ηλεκτρική αντοχή 215000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21500 VΗλεκτρική αντοχή 21DCHλεκτρική αντοχή 21In (2 poles in series) συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-23A: Ηλεκτρική αντοχή 2110000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21250 VΗλεκτρική αντοχή 21DCHλεκτρική αντοχή 21In/2 (1 pole) συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-23A: Ηλεκτρική αντοχή 215000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21500 VΗλεκτρική αντοχή 21DCHλεκτρική αντοχή 21In (2 poles in series) συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22A: Ηλεκτρική αντοχή 2115000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21440 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22A: Ηλεκτρική αντοχή 213000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21690 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22A: Ηλεκτρική αντοχή 216000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21690 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22A: Ηλεκτρική αντοχή 217500 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21440 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-23A: Ηλεκτρική αντοχή 2115000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21440 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-23A: Ηλεκτρική αντοχή 213000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21690 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-23A: Ηλεκτρική αντοχή 216000 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21690 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-3 Ηλεκτρική αντοχή 21AC-23A: Ηλεκτρική αντοχή 217500 cyclesΗλεκτρική αντοχή 21440 VΗλεκτρική αντοχή 21ACHλεκτρική αντοχή 2150/60 HzΗλεκτρική αντοχή 21In συμμόρφωση με IEC 60947-3
Σημείο Σύνδεσης	35 mm
Ύψος	161 mm
Πλάτος	105 mm
Βάθος	86 mm
Βάρος Προϊόντος	1,8 kg

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60947 5 V
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	EAC CCC
Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK07 συμμόρφωση με IEC 68-2-27

Κατηγορία Προστασίας Από Ηλεκτροπληξία	Κατηγορία II
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-35...70 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-55...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	19,3 cm
Package 1 Weight	1,988 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,372 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η ετικέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs

Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής