

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 IHP 2C w (24/7) programozható időkapcsoló

CCT15443

Nettó listaár: 37 316,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range Of Product             | Acti 9                                                                                                |
| Termék Neve                  | Acti9 IHP                                                                                             |
| Készülék Rövid Neve          | IHP                                                                                                   |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Programozható vevő                                                                                    |
| Készülék Alkalmazás          | Épületautomatizálási rendszerek                                                                       |
| Csatornák Száma              | 2                                                                                                     |
| Nyelv                        | Angol<br>Francia<br>Német<br>Holland<br>Olasz<br>Spanyol<br>Portugál<br>Dán<br>Norvég<br>Svéd<br>Finn |
| Színárnyalat                 | Fehér                                                                                                 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terhelés Típusa                | izzólámpa: 2600 W<br>halogén lámpa: 2600 W<br>Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2600 VA<br>serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA<br>párhuzamosan kompenzált fénycső: 400 VA (48 µF)<br>kompakt fénycső: 400 W<br>< 2 W LED lámpa: 25 W<br>> 2 W LED lámpa: 200 W |
| Teljesítményigény W-Ben        | 0,5 W standby                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximális Kapcsolási Áram      | 10 A - 250 V AC pf = 0,6<br>16 A - 250 V AC pf = 1                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimális Kapcsolóáram         | 10 mA 230 V AC<br>100 mA 24 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség | 230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektromos Szigetelési Osztály | II. osztály                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kimenet Típusa                 | Szárazkontaktus                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pontosság                      | +/- 0,25 s / nap 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contacts Type                  | C/O                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciklusidő                      | 24 óra + 7 nap                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Kapcsolások Maximális Száma  | 56                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimális Idő Intervallum      | 1 perc                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Funkció Elérhető      | Akár 6 számjegyű kódszám<br>Vízszintesen irányítható<br>Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)<br>On/off permanent switching<br>Kézi vagy automatikus alaphelyzetbe hozás<br>Vizes kijelzővel való működés<br>Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) |
| Vezérlógomb Típusa      | 4 push-buttons                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tartalék Idő            | 10 év időtartam és programtakarékos                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beállítás Típusa        | Heti programozású                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Csatlakozás Típusa      | 2 x 0,5...2,5 mm² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel<br>1 x 2,5 mm² csavaros bekötések szilárd sodrott                                                                                                                                                               |
| Szerelési Támogatás     | TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szélesség               | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Magasság                | 92,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mélység                 | 66,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettó Súly              | 130 g                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jelölés                 | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tűlfeszültség Kategória | I. osztály                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkció                 | Egyik sem                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ünnepi Távollét         | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Átkapcsolási Idő        | Automatikus                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frissítve               | Egyik sem                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Környezet

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Szabványok                                          | EN 60730-2-7:2010         |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | -30...55 °C               |
| Ambient Air Temp For Storage/ Transportation        | -30...70 °C               |
| Relatív Páratartalom                                | 90 %, nem kondenzálódó RH |
| Ip Védettségi Fok                                   | IP20                      |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 6,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 10,200 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 174,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 40        |
| 2.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 7,422 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |