


# Scheda dati

Specifiche



## Prisma - Sistema P - Piastra di fondo - Commutatore NSX250 - C/ mot.

03417

! Data di fine commercializzazione 2 dic 2021

! Non più disponibile

### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gamma Prodotto                       | Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo Prodotto                        | Piastra di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accessori / Categoria Degli Elementi | Accessorio per l'installazione                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilità Gamma                  | Prisma Prisma P cubicle                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Installation Description             | Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm<br>Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm                                                                                                                                                                                |
| Dispositivo Installato               | Commutatore di rete: fisso controllore BA - orizzontale installazione<br>Commutatore di rete: fisso NSX100...250 commutatore di rete - controllo: controllo a distanza - orizzontale installazione<br>Commutatore di rete: fisso controllore UA - orizzontale installazione |
| Descrizione Poli                     | 2 3P: fisso NSX100...250 commutatore di rete orizzontale installazione<br>2 4P: fisso NSX100...250 commutatore di rete orizzontale installazione                                                                                                                            |
| Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)   | 4 moduli: controllore BA, diretto in 650 mm armadio<br>8 moduli: NSX100...250 commutatore di rete, diretto in 650 mm armadio<br>4 moduli: controllore UA, diretto in 650 mm armadio                                                                                         |
| Norme Di Riferimento                 | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificazioni Prodotto              | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento Di Protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finitura Superficie       | Opaco<br>Liscio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colore                    | Bianco (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Larghezza                 | 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altezza                   | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso Prodotto             | 3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Functional Unit           | 650 mm 600 mm Prisma P armadio commutatore di rete controllore BA fisso orizzontale 1 diretto 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso controllo a distanza orizzontale 3P 2 diretto 8 12,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso controllo a distanza orizzontale 4P 2 diretto 8 12,5 mm<br>650 mm 600 mm Prisma P armadio commutatore di rete controllore UA fisso orizzontale 1 diretto 4 12,5 mm |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità Di Misura Confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: Altezza            | 4 cm   |
| Confezione 1: Larghezza          | 11 cm  |
| Confezione 1: Profondità         | 57 cm  |
| Confezione 1: Peso               | 2,9 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Sostenibilità



L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency   RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva Rohs Ue           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)<br><a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                    |
| Regolamento Rohs Della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a><br>Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione. |
| Informazioni Ambientali     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                   |
| Profilo Di Circolarità      | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                |