



Controllore interfaccia e automatico
- ACP + BA - 220..240 V

29470

Prezzo: 2.265,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NT NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Compact NS630b...1600 NSX400...630
Tipo Prodotto	Unità di controllo e interfaccia
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'interblocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
Nome Dispositivo	ACP + BA
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	220...240 V CA a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Modalità Operativa	Funzionamento automatico Funzionamento forzato su fonte di sostituzione Funzionamento forzato su fonte normale Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente)
Dispositivo Interbloccato	NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Modalità Di Selezione	Interruttore su N Interruttore su R
Test Funzionale	Mediante apertura dell'interruttore automatico P25Mche alimenta il controllore
Funzione Complementare	Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia)
Segnalazione Locale	Off On Attivazione guasto
Tipo D'Ingresso	Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
Tipo Uscita	Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
Corrente Termica Convenzionale In Aria Aperta [Ith]	8 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V AC-12: 8 A CA 110 V AC-12: 8 A CA 220/240 V AC-12: 8 A CA 24 V AC-12: 8 A CA 48 V AC-13: 6 A CA 110 V AC-13: 6 A CA 220/240 V AC-13: 7 A CA 24 V AC-13: 7 A CA 48 V AC-14: 4 A CA 110 V AC-14: 4 A CA 220/240 V AC-14: 5 A CA 24 V AC-14: 5 A CA 48 V AC-15: 3 A CA 220/240 V AC-15: 4 A CA 110 V AC-15: 5 A CA 24 V AC-15: 5 A CA 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A CA 24 V
Compatibilità Prodotto	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 947-5-1
Grado Di Protezione Ip	IP20 connettori: conforming to EN 60529 IP40 lato anteriore: conforming to EN 60529 IP30 laterali: conforming to EN 60529
Grado Di Protezione Ik	Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	12,700 cm
Confezione 1: Larghezza	16,000 cm
Confezione 1: Profondità	27,500 cm
Confezione 1: Peso	3,901 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere



Senza Mercurio



Informazioni Esenzioni Rohs

[Sì](#)

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.