データシート

仕様

trip unit TM40G, ComPact NSX 100/160, thermal magnetic, generator protection, 40 A rating, 3P 2d

LV429143

販売終了

販売終了 2021/01/23

主要

レンジ	コンパクト
製品群	コンパクト NSX100...250
製品または部品の種類	Trip unit
トリップユニットの名前	TM-G
トリップユニットの技術	Thermal-magnetic
適合性の範囲	コンパクト NSX100 コンパクト NSX160 コンパクト NSX100 DC
デバイス応用	Generator
Number Of Poles	3P
保護された極の説明	2t
トリップユニットの保護機能	LI
保護タイプ	L : の overload protection (thermal) I : の short-circuit protection (magnetic)
Trip Unit Rated Current	40 Aでの 40 °C
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
ネットワークタイプ	AC DC
ネットワーク周波数	50/60 Hz

補足

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	調整可能な
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixed
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120…400 s での 1.5 x In
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Fixed
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	80 A
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixed
漏電保護	無しで

免責条項：本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

環境

規格	EN/IEC 60947-2 UL 508
製品認証	CCC EAC Marine
使用周囲温度	-25…70 °C
保存周囲温度	-50…85 °C

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.5 cm
Package 1 Width	9.8 cm
Package 1 Length	11.2 cm
Package 1 Weight	356 g

契約保証

保証	18 months

持続可能性

Green Premium™ラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO_2製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

製品の持続可能性を評価するためのガイド >

充実したパフォーマンス

水銀フリー

Rohs適用除外情報	はい
Eu Rohs宣言書	適合 適合
中国版**Rohs**規則	中国版RoHS宣言書 中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書