Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos

Switch disconnector,TeSys Control,for ON/emergency stop, 32A,Ã˜22.5 fixing,for mounting on door

VCD1

Pagrindinis

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCD
Product Type	Emergency stop switch disconnector

Papildoma

Device Composition	Switch Handle
Mounting Support	Handle durys Jungiklis durys
Mounting Method	Hole 22,5 mm handle
Performance Level	High performance
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	11 kW 500 V AC-23A) 15 kW 690 V AC-23A) 7,5 kW 500 V AC-3) 7,5 kW 690 V AC-3) 1,5 kW 230...240 V AC-3) 5,5 kW 230...240 V AC-23A) 11 kW 400...415 V AC-23A) 7,5 kW 400...415 V AC-3)
[Ie] Rated Operational Current	21,8 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	32 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	25 A
Making Capacity (I Rms)	320 A 400 V AC-21A 320 A 400 V AC-22A 320 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	250 A 400 V AC-21A) 250 A 400 V AC-22A) 250 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 400 V 35 A aM 10 kA 400 V 35 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA 400 V at Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	384 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Suitability For Isolation	Yes
Network Type	NUOLATINĖ SROVĖ AC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Rotary handle
Rotary Handle Mounting Style	Direct
Handle Color	Red
Handle Front Plate Color	Yellow
Rotary Handle Padlocking	1 to 3 padlocks 4…8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 ciklai
Electrical Durability	100000 ciklai AC-21 30000 ciklai DC-1...5
Iec Terminal Connection	Maitinimo grandinė screw clamp terminals 10 mm² kietas Maitinimo grandinė screw clamp terminals 6 mm² lankstus - with cable end
Tightening Torque	Maitinimo grandinė 2,1 N.m screw clamp terminals
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,215 kg

Aplinka

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	GL CCC CSA UL UKCA
Degree Of Protection	IP20atitinkaIEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature For Operation	−20…50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnector

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	7,800 cm
1-Os Pakuotės Plotis	8,400 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	12,100 cm
1-Os Pakuotės Svoris	226,000 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	S03

Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	24
2-Os Pakuotės Aukštis	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	40,000 cm
2-Os Pakuotės Svoris	5,834 kg
Trečios Pakuotės Vieneto Tipas	P06
Vienetų Skaičius 3 Pakuotėje	192
3-Ios Pakuotės Aukštis	75,000 cm
3-Ios Pakuotės Plotis	60,000 cm
3-Ios Pakuotės Ilgis	80,000 cm
3-Ios Pakuotės Svoris	57,020 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months

Tvarumas

„**Green Premium**™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO_2 išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >

Skaidrumas RoHS/REACh

Gerovė

Be Sunkių Toksiškų Metalų	
Be Gyvsidabrio	
Rohs Išimčių Informacija	Taip
Be Pvc	
Produktas Be Halogeno	

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva	REACh deklaracija
Es Rohs Direktyva	Atitinka išimtis
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia