Produktdatablad

Spesifikasjoner

iPRD20 - modulært overspenningsvern - 2P - 350 V

El-nummer:

1600862 A9L20200

EAN: 3606480506482

Teknisk informasjon

Range Of Product	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iPRD
Produkt Eller Type Komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn Utstyr	iPRD20
Applikasjon	Distribusjon
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	NF KEMA-KEUR
Antall Poler	2P
Signal For Fjernbetjening	Uten
Overspenningsvern Type	Electrical distribution network
Jordingssystem	TN-C-S

Komplementær

Overspenningsavleder Klasse	Type 2
Overspenningsavleder Teknologi	MOV
[Ue] Merkespenning	230/400 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Felles modul: 5 kA (L/PE) Felles modul: 5 kA (N/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Felles modul: 20 kA L/PE Felles modul: 20 kA N/PE
[Uc] Maksimal Kontinuerlig Driftsspenning	Felles modul: 350 V L/PE Felles modul: 350 V N/PE
[Opp] Overspenningsvern Nivå	Felles modul <1,1 kV type 2 L/PE Felles modul <1,1 kV type 2 N/PE
[Ut] Midlertidig Overspenning	337 V L/N 5 s stå imot 1200 V N/PE 200 ms trygg feilmodusen
Adskillertype	Associated circuit breaker IC60N 20 A kurve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker iC60H 20 A kurve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker iC60L 20 A kurve C - Icu 25 kA Associated circuit breaker NG125H 20 A kurve C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 20 A kurve C - Icu 50 kA Tilhørende sikring gG 40 A - Icu 15 kA Tilhørende sikring gG 80 A - Icu 50 kA
Monteringsmetode	Klips på (DIN skinne)
9 Mm Polbredde	4

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	69 mm
Vekt	0,216 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,003 mA 0,6 mA
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (downside) 2,5…35 mm² Tunnel type klemme (upside) 2,5…35 mm²
Tiltrekkningsmoment	2,5 N.m

Miljø

Ik Beskyttelsesklasse	IK03 conforming to IEC 62262
Relativ Fuktighet	5…95 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	−25…60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	−40…85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	242 g
Enhetstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	10,2 cm
Pakke 2 Lengde	27,8 cm
Pakke 2 Vekt	1,515 kg
Enhetstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	14,2 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti	18 months

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO_2-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Les mer om Green Premium >

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >

Transparens

RoHS/REACh

Tilfredshetsresultater

Reach Fri For Svhc	
Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACh-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS–erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt