

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PILOT LIGHT 240V 30MM TYPE K +OPTIONS

9001KP25G9

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Nombre corto del dispositivo	K

Complementario

Material del bisel	<= 3 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Tipo de lentes	Domed ((*)) plástico
Color de lentes o tapa/operador	Verde
1 tubo de neón	incandescente
Un separador aislante	Directo 240 V
Forma de la cabeza de tornillo	Circular
Modo de funcionamiento	Normal

Entorno

Certificaciones de producto	UL listed file E42259 CCN NKCR ((*)) CE CSA LR25490 class 3211 03 ((*))
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	226.796 g
Paquete 1 Altura	4.572 cm
Paquete 1 ancho	5.334 cm
Paquete 1 Largo	9.144 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------