

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Variador de velocidad, Altivar Machine ATV320, 0.55 kW, 380...500 V, 3 fases, tipo libro

ATV320U06N4B

Principal

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gama de producto | Altivar Machine ATV320 |
| Tipo de producto o componente | Variador de velocidad |
| Aplicación específica de producto | Máquinas complejas |
| Variante | Version estandar |
| Formato del variador | Livro |
| Tipo de montaje | Montaje de gabinete |
| Protocolo del puerto de comunicación | Serie Modbus CANopen |
| Tarjeta opcional | Módulo de conmutación, CANopen Módulo de conmutación, EtherCAT Módulo de conmutación, Profibus DP V1 Módulo de conmutación, Profinet Módulo de conmutación, Ethernet Powerlink Módulo de conmutación, EtherNet/IP Módulo de conmutación, DeviceNet |
| [Us] Tensión de alimentación | 380...500 V - 15...10 % |
| Corriente de salida nominal | 1.9 A |
| Potencia del motor en kW | 0.55 kW para carga pesada |
| Filtro CEM | Filtro CEM clase C2 integrado |
| Grado de protección IP | IP20 |

Complementario

| | |
|-----------------------------|---|
| Número de entrada digital | 7 |
| Entrada discreta | STO safe torque off, 24 V CC, impedancia: 1.5 kOhm DI1...DI6 entradas lóg., 24 V CC - tipo de cable: 30 V) DI5 programables como entrada de pulsos, estado 1 0...30 kHz, 24 V CC - tipo de cable: 30 V) |
| Lógica de entrada digital | Lógica positiva (source) Lógica negativa (sink) |
| Número de salida digital | 3 |
| Salida discreta | Colector abierto DQ+ 0...1 kHz 30 V CC 100 mA Colector abierto DQ- 0...1 kHz 30 V CC 100 mA |
| Número de entrada analógica | 3 |
| Tipo de entrada analógica | AI1 tensión, estado 1 0...10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 10 bits AI2 tensión diferencial bipolar, estado 1 +/- 10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 10 bits AI3 corriente, estado 1 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones según configuración), impedancia: 250 Ohm, impedancia 10 bits |

| | |
|---|---|
| Número de salida analógica | 1 |
| Tipo de salida analógica | Corriente configurable por software AQ1, estado 1 0...20 mA frecuencia de cambio 800 Ohm, impedancia 10 bits Tensión configurable por software AQ1, estado 1 0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits |
| Tipo de salida de relé | Lógica relé configurable R1A 1 NA de acuerdo con 100000 Ciclos Lógica relé configurable R1B 1 NC de acuerdo con 100000 Ciclos Lógica relé configurable R1C Lógica relé configurable R2A 1 NA de acuerdo con 100000 Ciclos Lógica relé configurable R2C |
| Corriente de conmutación máxima | Salida de relé R1A, R1B, R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V AC Salida de relé R1A, R1B, R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V AC Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC Salida de relé R2A, R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V AC Salida de relé R2A, R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC |
| Corriente mínima de conmutación | Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C, estado 1 5 mA en 24 V CC |
| Método de acceso | Esclavo CANopen |
| Posibilidad de funcionamiento en 4 cuadrantes | Verdadero |
| Perfil de control de motor asíncrono | Ley tensión/frecuencia, 5 puntos Control vectorial de flujo sin sensor, estándar Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática Control vectorial sin sensor Ley tensión/frecuencia, 2 puntos |
| Perfil de control de motor síncrono | Control de vector sin sensor |
| Frecuencia máxima de salida | 0.599 kHz |
| Sobrepasar transitorio | 170...200 % Par nominal del motor |
| Rampas de aceleración y deceleración | Lineal U S CUS Conmutación de rampa Adaptación de la rampa de aceleración/desaceleración Aceleración/desaceleración automática con inyección de corriente continua |
| Compensación desliz. motor | Automático sea cual sea la carga Ajustable 0...300% No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos) |
| Frecuencia de conmutación | 2...16 kHz ajustable 4...16 kHz con factor de desclasificación de la capacidad |
| Frecuencia de conmutación nominal | 4 kHz |
| Frenado hasta parada | Mediante inyección de CC |
| Chopper de freno integrado | Verdadero |
| Corriente de línea | 2.8 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada) 2.2 A en 500 V - tipo de cable: carga pesada) |
| Corriente máxima de entrada | 2.8 A |
| Tensión de salida máxima | 500 V |
| Potencia aparente | 1.9 kVA en 500 V - tipo de cable: carga pesada) |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Tolerancia de frecuencia de red simétrica relativa | 5 % |
| Corriente de cortocircuito de la red | 5 kA |
| Corriente de carga base con sobrecarga alta | 4.1 A |
| Potencia disipada en W | Ventilador, estado 1 27.0 W en 380 V 4 kHz |

| | |
|---|--|
| Con función de seguridad Velocidad Limitada Segura (SLS) | Verdadero |
| Con función de seguridad Gestión segura de los frenos (SBC/SBT) | Falso |
| Con función de seguridad Parada de funcionamiento segura (SOS) | Falso |
| Con función de seguridad Posición segura (SP) | Falso |
| Con función de seguridad Lógica programable segura | Falso |
| Con función de seguridad Monitor de velocidad seguro (SSM) | Falso |
| Con función de seguridad Parada segura 1 (SS1) | Verdadero |
| Con sft fct Parada segura 2 (SS2) | Falso |
| Con función de seguridad Safe torque off (STO) | Verdadero |
| Con función de seguridad Posición limitada de seguridad (SLP) | Falso |
| Con función de seguridad Dirección Segura (SDI) | Falso |
| Tipo de protección | Interrupc fase entrada, estado 1 variador de velocidad Sobrecorriente entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad Protección contra sobrecalentamiento, estado 1 variador de velocidad Cortocircuito entre fases del motor, estado 1 variador de velocidad Protección térmica, estado 1 variador de velocidad |
| Ancho | 45.0 mm |
| Altura | 325.0 mm |
| Profundidad | 245.0 mm |
| Peso del producto | 2.5 kg |
| Entorno | |
| Posición de funcionamiento | Vertical +/- 10 grados |
| Certificaciones de producto | CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC |
| Marca | CE ATEX UL CSA EAC RCM |
| Normas | EN/IEC 61800-5-1 |
| Compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad ante descarga electrostática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión acorde a IEC 61000-4-11 |
| Clase ambiental (durante el funcionamiento) | Clase 3C3 según IEC 60721-3-3 Clase 3S2 según IEC 60721-3-3 |

| | |
|---|---|
| Aceleración máxima en caso de impacto (durante el funcionamiento) | 150 m/s ² at 11 ms |
| Aceleración máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento) | 10 m/s ² at 13...200 Hz |
| Deformación máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento) | 1.5 mm at 2...13 Hz |
| Humedad relativa permitida (durante el funcionamiento) | Clase 3K5 según EN 60721-3 |
| Volumen de aire frío | 9.4 m ³ /h |
| Categoría de sobretensión | III |
| Bucle de regulación | Regulador PID ajustable |
| Precisión de velocidad | +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn |
| Grado de contaminación | 2 |
| Temperatura de transporte del aire ambiente | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10...50 °C sin reducción de la potencia nominal 50...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...70 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|---|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8.500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 27.500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 32.500 cm |
| Paquete 1 Peso | 2.313 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
| Paquete 2 Altura | 75.000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 60.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 80.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 69.808 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |

| | |
|-------------|---|
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
|-------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Posibilidad de actualización | Componentes actualizados disponibles |
|-------------------------------------|--------------------------------------|

Garantía contractual

| | |
|----------------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|----------------------------|----------|

Reemplazo(s) recomendado(s)