Паспорт продукту

Технічні характеристики

КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 20A 3 ПОЗИЦІЇ

K2F013NLH

Знято з виробництва: 10 жовт. 2020 р.

Завершення терміну служби: 5 лип. 2023 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony K
Тип Виробу Або Компоненту	Кулачковий перемикач в зборі
Найменування Компонента	K2
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	20 A
Місце Встановлення	Передня частина
Спосіб Кріплення	Мультифіксація
Тип Головки Кулачкового Перемикача	З передньою панеллю 45 x 45 мм
Тип Виконавчого Механізму	Чорний ручка, довжина = 35 мм
Замок Поворотної Ручки	Відступній
Опис Маркування	З металік умовні позначки , 1 - 2 - 3 чорний позначення
Функція Кулачкового Перемикача	Кроковий перемикач
Повернення	Відсутній
Положення Вимкнено	Без вимкненого положення
Опис Полюсів	2P
Перемикання Позицій	Вправо: 0° - 45° - 90°
Ступінь Захисту	IP40 відповідно до МЕК 60529

Додаткова інформація

Кількість Ступенів	3
Кут Перемикання	45 °
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	690 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1
[Ithe] Умовний Тепловий Струм В Оболонці	16 A
Електрична Зносостійкість	200000 циклів AC-23 200000 циклів AC-3 600000 циклів AC-15 600000 циклів AC-21
Максимальна Робоча Швидкість	2,5 цикл/хв AC-21 2,5 цикл/хв AC-23 2,5 цикл/хв AC-3 8,333 цикл/хв AC-15
Струм Короткого Замикання	10000 A
Захист Від Короткого Замикання	20 A патрон запобіжник, тип gG

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ в ізолюючій функції 6 кВ відповідно до МЕК 947-1
Робота Контакту	Повільне розмикання
Примусове Розмикання	З
Електричне З'Єднання	Затискні гвинтові клеми гнучкий, момент затяжки: 2 x 1.5 мм² Затискні гвинтові клеми Твердий, момент затяжки: 1 x 2.5 мм²
Механічна Зносостійкість	1000000 циклів
Габаритна Ширина **Cad**	45 мм
Габаритна Висота **Cad**	45 мм
Габаритна Глибина **Cad**	97 мм
Маса Нетто	0,17 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60947-3 для коло подачі живлення IEC 60947-5-1 для ланцюг управління CENELEC EN 50013
Сертифікація Виробу	CSA 240 В 3 к.с 3 фази 2 -полюс(и) UL 240 В 0,33 к.с 1 фаза 2 -полюс(и) CSA 240 В 1 к.с 1 фаза UL 240 В 1 к.с 3 фази
Захисна Обробка	TC
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25…55 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40…70 °C
Ударостійкість	30 gn відповідно до МЕК 68-2-27
Вібростійкість	5 gn (f = 10…150 Гц) відповідно до МЕК 68-2-6
Категорія Перенапруги	Клас II відповідно до МЕК 536 Клас II відповідно до NF C 20-030

Пакувальна одиниця

Тип **1** Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У **1** Упаковці	1
Висота **1** Упаковки	5,2 см
Ширина **1** Упаковки	5,6 см
Довжина **1** Упаковки	16,3 см
Вага **1** Упаковки	170,0 г

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium**^{TM} - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO_2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Керівництво з оцінки стійкості продукту >

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

- Reach Free Of Svhc
- Toxic Heavy Metal Free
- Не Містить Ртуті
- Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs: Так

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**	Декларація REACh
Директива Єс **Rohs**	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація **Rohs** Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива **Weee**	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні