

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ОБОЛОНКА 09А 380В 50/60Гц

LE1D09Q7A09

- Знято з виробництва: 30 груд. 2020 р.
- Завершення терміну служби: 30 лист. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys LE
Назва Пристрою	LE1D
Тип Виробу Або Компоненту	Закритий пусквач DOL
Область Застосування Продукту	Стандартний
Категорія Застосування	AC-3
Склад Пристрою	Теплове реле перевантаження Замовляється окремо Контактор
Тип Керування	Кнопковий вимикач скидання синій R Селекторний перемикач 3 положення автоматичний пуск/зупинка/ручний пуск I- O-II

Додаткова інформація

Потужність Двигуна [кВт]	4 кВт на 380/400 В змінний струм 50/60 Гц 4 кВт на 415 В змінний струм 50/60 Гц 4 кВт на 440 В змінний струм 50/60 Гц 2,2 кВт на 220/230 В змінний струм 50/60 Гц 5,5 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц 5,5 кВт на 660/690 В змінний струм 50/60 Гц
[Ith] Умовний Тепловий Струм Вільного Повітря	9 А
[Uc] Напруга Ланцюга Керування	380 В змінний струм 50/60 Гц
Кількість Кабельних Введень	2 ISO20 верхній 2 ISO20 дно 2 Pg 13 дно 2 Pg 16 дно
Ширина	88 мм
Висота	166 мм
Глибина	135 мм
Маса Нетто	0,92 кг

Навколишнє середовище

Матеріал	Полікарбонат
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 60529
Ступінь Ударозахисту	IK07 conforming to MEK 60529
Стандарти	MEK 60947-4-1

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...40 °C
Характеристики Зовнішнього Середовища	Стандартні умови експлуатації

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



RoHS/REACH

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.