

МОДУЛЬ WI-FI, RJ45/USB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



TCSEGWB13FA0

 Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

 Знято з виробництва

Головна

Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Комунікаційний аксесуар
Тип Аксесуара/Запасної Частини	Модуль бездротового зв'язку
Призначення Аксесуара/Окремої Деталі	Смартфон Фаблет Перетворювач частоти ПК Планшет PLC

Додаткова інформація

Сумісність Серії	Modicon M251 Altivar Process ATV600 Modicon M580 Altivar Process ATV900
Склад Комплекту	Батарейка USB-кабель Адаптер живлення Ethernet кабель Короткий посібник
Доступна Функція	Автоматичне визначення пристроїв Schneider-Electric по Ethernet
Тип Конектора	Роз'єм RJ45 автоматичне узгодження 10/100 Мбіт/с Мікро USB тип A
Протокол Порту Обміну Даними	DHCP PPPoE (Point-to-Point Protocol oBer Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
Метод Доступу	CSMA/CA CSMA/CD
Операційна Система	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista
Системні Вимоги	Google Chrome Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox
Живлення	Внутрішнє джерело живлення, що замінюється
Місцева Сигналізація	для стан батареї 1 СВІТЛОДІОД (зелений, помаранчевий і червоний) для активність порту Ethernet 1 СВІТЛОДІОД для стан бездротової мережі 1 СВІТЛОДІОД для стан сканування 1 СВІТЛОДІОД

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Маса Нетто 0,35 кг. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...40 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Відносна Вологість	10...90 % для у режимі роботи, без конденсату відповідно до МЕК 60068-2-3 5...90 % для зберігання, без конденсату відповідно до МЕК 60068-2-3
Стандарти	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3x IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Сертифікація Виробу	FCC CE

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті


 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
--------------------------	---

Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
------------------------------	--

Presentation

Presentation



Item	Description
(1)	Power switch
(2)	Micro USB port
(3)	Reset button
(4)	Ethernet port